

品番の見方

ノーリツでは商品品番を下記のように表記しています。

ガスふろ給湯器

開発番号						BL認定品	
GT-C	24	52	A	W	X		BL
GT-CP	24	52	A	W	X		BL
GT-CV	24	52	A	W	X		BL
GT-	24	51	SA	W	X	- FFA	BL
GT-	24	50	SA	R	X		BL
GRQ-C	24	52	A		X		BL
GRQ-	24	50	SA		X		BL

形 式	給湯能力(号数)	機器の設置形態	屋内設置の給排気方式
GT-C : 設置フリー形 (高効率タイプ)	32:32号 24:24号 20:20号 16:16号	W: 壁掛形 R: 据置形	FF : 強制給排気形2本管方式(上方接続) FFA : 強制給排気形2重管方式(上方接続) FFB : 強制給排気形2重管方式(後方接続) F : 強制排気形(FE式)
GT-CP : 設置フリー形 ドレンアップ方式(高効率タイプ)			
GT-CV : 設置フリー形 三方弁対応(高効率タイプ)			
GT- : 設置フリー形			
GRQ-C : 隣接設置形 (高効率タイプ)			
GRQ- : 隣接設置形			

おふろ沸かしの機能	PRO-TECメカ(Q機能)の搭載有無	PS設置形の型番	変更の有無
A : フルオート SA : オート	X : PRO-TECメカ搭載 無印 : PRO-TECメカ搭載なし	無印/PS : PS標準設置形 L : PSアルコーブ設置形 T : PS扉内設置形 TB : PS扉内後方排気延長形 C : PS扉内前方排気延長 H : PS扉内上方排気延長形 TF : 超高層・PS標準設置形	1: 発売後に 小変更が あった場合 の区別

ガス給湯器

開発番号						BL認定品/BL認定なしタイプ	
GQ-C	24	32		W	X		
GQ-	24	37		R	X		(BL)
GQ-	20	37		WS		- FFA	(BL)
GQ-	16	37		WE		- T	(BL)
GQ-	20	27	A	W	X		BL

形 式	給湯能力(号数)	機器の設置形態	屋内設置の給排気方式
GQ-C: 給湯単機能タイプ (高効率タイプ)	32: 32号 10:10号 24: 24号 5: 5号 20: 20号 16: 16号	W: 壁掛形 R: 据置形	FF : 強制給排気形2本管方式(上方接続) FFA : 強制給排気形2重管方式(上方接続) FFB : 強制給排気形2重管方式(後方接続) F : 強制排気形(FE式)
GQ- : 給湯単機能タイプ			

自動お湯はりの機能	PRO-TECメカ(Q機能)の搭載有無	PS設置形の型番
A: 自動お湯はり給湯器 <高温水供給方式・クイックオート>	X : PRO-TECメカ搭載 無印 : PRO-TECメカ搭載なし	無印 : PS標準設置形 L : PSアルコーブ設置形 T : PS扉内設置形 TB : PS扉内後方排気延長形 C : PS扉内前方排気延長 H : PS扉内上方排気延長形

BL認定品には
「BL認定品は
¥2,000(税抜)アップ」
と表示しています。